



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 268
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.govtment.bg

БАЛНЕОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

№ 151

от 12.03.2020 г.

Тази балнеологична оценка удостоверява, че минералната вода, добита от водовземно съоръжение

находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград има следните:

A. Геологски и хидрологически характеристики:

Местоположение

Находище „Гулийна баня“ е разположено в южните и югозападни покрайнини на с. Баня, община Разлог, област Благоевград.

Сондаж № 2 е разположен в имот № 1044, кв. 48 по плана на село Баня, община Разлог.

Формираща среда на минералната вода

Районът около находище „Гулийна баня“ попада в Разложкия басейн, който заема северните части на Местенския грабен и неговото западно продължение - Разложкия грабен. Приблизително в централните части на грабена, между с. Добринище, с. Баня и р. Места на изток, се разкрива подложката на басейна, представена от гранитите и гнейсите на Рило - Западнородопския блок. Като цяло Разложкият басейн е формиран между Рило - Западнородопския блок на север и изток и Пиринския блок на запад и юг.

Минералните извори от находище „Гулийна баня“ са групирани в двата края на термалната зона и са разпределени в западна и източна група. Термалните извори са концентрирани в дъговидна ивица с приблизителни размери 850 на 200 м.

Подхранване на находището

Подхранването става чрез инфильтрация на атмосферните валежи и/или речни води по системите от тектонски нарушения в дълбочина. Източната граница на находище „Гулийна Баня“ съвпада със западната граница на находище „Елешница - м. Св. Варвара – р. Места“.

Зоната на естествено дрениране на находището се намира по поречието на р. Конещица и р. Пихла и се маркира от местоположението на естествените извори. Генералната посока на подземния поток е ЮИ-СЗ.

Колектор на минералната вода

Водовместваща среда са гранитите на Централно Пиринския плутон и частично - гнейсите на Огражденската лито-тектонска единица.

Експлоатационни водоизточници на минерална вода в находището

Експлоатационни водоизточници на находище „Гулийна баня“ са: сондаж № 2, сондаж № 4 и КЕИ № 6, сондаж № 6, сондаж № 7, сондаж № 1х, КЕИ № 4 и КЕИ № 5, КЕИ № 8, извор № 4, КЕИ № 1, КЕИ № 2 „Благата вода“, КЕИ № 7 и сондаж № 3.

Сондаж № 2 е прокаран през 1956 г. на кота 792,97 м и е с дълбочина 145,60 м.

Преминатият от сондаж № 2 геологки разрез е следния:

- от 0,00 до 1,50 м - валуни с глиnest пясък, кватернер (Q);
- от 1,50 до 63,00 м – пясъчник глиnestо сиво-син, Неврокопска свита (nvN_2);
- от 63,00 до 64,00 м - гранит, силно грусидал, среднозърнести биотитови гранити ($tgPz_2$);
- от 64,00 до 145,60 м – гранити, Среднозърнести биотитови гранити ($tgPz_2$).

Конструкцията на сондаж № 2 е следната:

- от 0,00 до 6,00 м - обсадено със стоманени тръби с $\varnothing 150$ мм;
- от 0,00 до 67,20 м - обсадено със стоманени тръби с $\varnothing 127$ мм;
- от 67,20 до 107,30 м - сондирано с $\varnothing 108$ мм, открит ствол;
- от 107,30 до 145,60 м – сондирано с $\varnothing 89$ мм, открит ствол.

Експлоатационни ресурси

Със Заповед № РД-756/07.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационни ресурси на находище на минерална вода „Гулийна баня“, както следва:

Воден блок	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура T (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{ер-1} (л/сек)	Q _{ер-2} (л/сек)	Q _{ер-3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔT (°C)	G _{ен} (кJ/s)
Находище на минерална вода „Гулийна баня“ водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило – Западно Родопския гранитен масив, изградена от среднозърнести биотитови гранити с палеозойска възраст ($tgPz_2$)	17,87	26,81	-	39-58,9	$\Sigma 44,68$	24-43,9	$\Sigma 7893$
	44,6						

и технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит	Кота СВН	Допустимо понижение SDop:	Допустима дълбочина на водното ниво	Допустима кота на динамичното водно ниво	Температура
	Q (л/сек)	М	М	М	М	T (°C)
Сондаж № 2	1,30	799,12	1,50	6,50	Самоизлив на кота 797,62	52,7


Каптиране

Устието на сондаж № 2 е било оборудвано през 1960 г. чрез железобетонна шахта с размери 1,40 x 1,40 м и вътрешни размери 1,20 x 1,20 м при дебелина на стените 0,20 м. Шахтата е построена на 0,60 м над терена на кота 793,72 м и е оборудвана с метален капак с размери 0,80 x 0,80 м. В шахтата са сложени железни стъпала до дъното ѝ при кота 790,92 м. Височината на шахтата е 2,80 м.

Санитарно-охранителна зона

Със Заповед № 6210 от 30 май 1978 г. на министъра на народното здраве са утвърдени охранителните зони и охранителен режим на находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград.

Съгласно § 144а, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, до приемането на наредбата по чл. 135, т. 6 за определяне на зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води и издаването на заповедите за определяне на санитарно-охранителните зони по реда на посочената наредба, границите и режимите на средния и външният пояс на учредените преди 28 януари 2000 г. санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат, а границата на най-вътрешния пояс, когато той е пред назначен за защита на водовземно съоръжение, се запазва.



Б. Състав:

1. Аниони	mg/l	eq%
F ⁻	7,46	10,495
Cl ⁻	5,21	3,928
SO ₄ ²⁻	50,20	27,935
CO ₃ ²⁻	39,01	34,758
HCO ₃ ⁻	48,81	21,389
HSiO ₃ ⁻	4,31	1,495
NO ₃ ⁻	< 1,00	0,000
NO ₂ ⁻	< 0,05	0,000
Сума:	155,00	~100,00

Сух остатък при 180°C	228 mg/l
Сух остатък при 260°C	214 mg/l
Електропроводимост при 25° C	362 μS/cm
pH	9,32

2. Катиони	mg/l	eq%
NH ₄ ⁺	< 0,05	0,000
Li ⁺	< 0,05	0,000
Na ⁺	75,97	96,460
K ⁺	1,23	0,918
Ca ²⁺	1,80	2,622
Mg ²⁺	< 0,12	0,000
Fe-общо	< 0,02	0,000
Mn ²⁺	< 0,02	0,000
Сума:	79,00	~100,00

H ₂ SiO ₃	63,55 mg/l
Обща минерализация	293 mg/l
Въглероден диоксид	< 0,03 mg/l
Оксисляеми от йод серни съединения	0,23 mg/l
Дебит	1,3 l/s
Температура	53,1 °C

Външен вид: Водата е бистра, безцветна, без утайка, с мирис на сероводород.

3. Микроелементи (mg/l)

Алуминий	0,070	Селен	< 0,010
Арсен	< 0,010	Живак	< 0,001
Антимон	< 0,005	Цинк	0,014
Кадмий	< 0,003	Барий	< 0,010
Хром	< 0,005	Бор	0,295
Мед	< 0,050	Цианиди	< 0,010
Никел	< 0,005	Сребро	< 0,050
Олово	< 0,010		

Данните са съгласно Протокол от изпитване № 246 от 31.01.2020 г. на Специализирана лаборатория за анализ на минерални води към „НСБФТР“ ЕАД, гр. София и Протокол от контрол на минерална вода № MB 7 от 08.10.2019 г. на РЗИ Благоевград.

4. Радиологични показатели

Обща α- активност	0,064±0,017 Bq/l	Радон-222	229±28 Bq/l
Обща β- активност	0,079±0,010 Bq/l	Естествен уран	0,0043±0,0010 mg/l
Радий-226	0,116±0,033 Bq/l	Обща индикативна доза	< 0,1 mSv/year


Данните са съгласно Протоколи за контрол на радиологични показатели на вода № W 017a и № W 017b от 23.01.2020 г. на Орган за контрол от вида А при НЦРРЗ.

5. Микробиологични показатели

Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при 20±2°C за 72 ч.
Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при 37±1° за 24 ч.
Колиформи при 37°C

0 KOE/cm ³	Ещерихия коли при 43°C	0/250 см ³
	Фекални стрептококки (ентерококки)	0/250 см ³
	Сулфитредуциращи клострииди	0/50 см ³
0 KOE/cm ³	Псевдомонас аерuginosa	0/250 см ³
0/250 см ³		

Данните са съгласно Протокол от контрол на води № 1480 от 08.10.2019 г. на РЗИ Благоевград.



Заключение:

Общата минерализация на минералната вода от сондаж № 2, находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград е 293 mg/l. Характеризира се като хипертремална, ниско минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и силициева вода, съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признания на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79 от 1987 г., посл. изм. бр. 70 от 2004 г.).

Поради установено високо съдържание на „фруор“ (установена стойност от 7,46 mg/l) водата се определя като **неподходяща за използване за питейно-битови цели.**

B. Свойства:

Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на флуорни, хидрокарбонатни-сулфатни натриеви и силициеви йони.

Питетиното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху stomашно-чревния тракт, жълчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на stomашния сок, ако се приема 60 – 90 минути преди хранене. Наличието на хидрокарбонатно-сулфатни съставки предизвиква така наречената разреждаща секреция в stomашно-чревния тракт, което обуславя едно от най-популярните им въздействия в балнеологията – предизвикват перисталтичен ефект от преразтягане на червата, който води до очистителен ефект. Водата стимулира кинетиката на жълчните пътища, има противовъзпалително действие и влияе върху секреторната функция на черния дроб и жълчния мехур, като предизвиква холеретично и по-малко холагонно действие. Сулфатните съставки въздействат върху обмяната на веществата, при затъняване чрез очистителния ефект, при захарна болест, като подпомагат пълното изгаряне на въглехидратите и гликогенообразуването, подобряват пуриновата обмяна, като спомагат тяхното пълно изгаряне от организма. Наличието на силиций има адстрингентно и антисептично въздействие и намира приложение за лечение на кожни заболявания. Съдържанието на флуорид над 7 mg/l ограничава използването на водата за питейно балнеолечение.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37° C) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: stomашно-чревни заболявания (хронични гастрити, гастродуоденити с намалена stomашна секреция, язвена болест, ентероколити свързани с намалена моторика на чревния тракт и др.); жълчно-чернодробни заболявания (жълчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, хронични хепатити, дискинезии на жълчните пътища и др.); бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, уратна и оксалатна литиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затъняване, захарен диабет и др.).

Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приемата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.

При питейно балнеолечение водата е противопоказана до 6 месеца след кръвоизлив от stomашно-чревния тракт.

Инхалационно лечение при хронични заболявания на горните дихателни пътища.



При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артроартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулопатии и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); кожни заболявания (хронични дерматити, псориазис и др.); гинекологични заболявания (хронични гинекологични възпаления на женската полова система – стерилитет, метрити, хронични аднексити и др.).

Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; онкологични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; ХИБС с ритъмни нарушения; епилепсия.

Минералната вода може да се използва и за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответното темпериране.

В случаите, когато минералната вода от водовземно съоръжение – сондаж № 2, находище на минерална вода „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог, област Благоевград се ползва за цели различни от посочените в балнеологичната оценка или когато водата се ползва по начин, който променя минералния състав посочен в балнеологичната оценка, следва да бъде получено одобрение от Министерство на здравеопазването за всяка конкретна цел и начин на нейното приложение.

Минералната вода не може да бъде използвана за питейни цели.

МИНИСТЪР:

КИРИЛ АНАНИЕВ

